



仕様

回線数	1 回線			
材質	ABS樹脂			
仕上げ	光沢仕上げ			
彩色	オフホワイト			
文字	ブラック			
パネル	ライトグレー			
質量	約250g			
入力電力	DC24V500mA (ACアダプタオプション)			
制御方式	CPU制御			
通信方式	RS485			
LED表示	電源(運用時): 青 / 警報: 赤 / 開扉: 黄 / 解錠: 赤 / 施錠: 緑 / 自動施錠: 黄			
操作ボタン	解錠・施錠・自動施錠			
警報ブザー	こじ開け警報・開扉警報(30秒・60秒選択)、施錠異常(オプション)			
使用環境	屋内専用、0℃~40℃ 30~90%PH(結露なきこと)			
外部入力	JEM-A 入力	1 回線解錠入力	オープンコレクタ30V以下	1点
	3キー入力	1, 2, 3 ボタン入力	1~8桁暗証番号照合方式	1点
	解錠入力	解錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
	施錠入力	施錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
外部出力	JEM-A 出力	開扉施錠出力	20mAカレント 連続出力	1点
	無電圧C接点	接点容量DC30V 1A以下		1点
設定詳細	ブザー設定	ON/OFF 設定可能		
自動ドア制御	接点制御	○		
	センサー制御	○		

単位	mm	作成年月	2015.08	図番	CB-0016
尺度	1/2	変更年月		日本電子工業株式会社	