



00165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

電気錠のJEI
セキュリティシステム

入退室管理システム

AirGate System®



大阪の元気!ものづくり企業



通る人を制限し、「いつ」「誰」が「どの扉」を通ったかを確認できる
パソコンを用いた入退室管理システム・エアゲートシステムです。
様々なご要望に合わせたカスタマイズも可能です。



株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

システム概要

最大2,560ゲートの管理ができます

20回線電気錠制御盤を最大128台接続可能。
2,560ゲートまで管理可能。
登録カード: 約8,000枚上限

わかりやすい地図画面表示(グラフィック画面)

お客様の建物に合わせた地図画面表示。
遠隔操作による各種設定・表示が可能。


すぐれたセキュリティ機能

- ・アンチスパスバック
- ・タイムスケジュール
- ・ルートチェック
- ・アクセスレベル
- ・ツーパーソンルール
- ・警備連動
- ・在不在管理
- ・インターロック



▲地図画面表示

システム構成



接続台数: 最大40台

対応認証機器

非接触カードリーダー
FeliCa MIFARE
警備機能付非接触 IC カードリーダー
指静脈認証スキャナー
虹彩・顔マルチ認証装置
静電ランダムテンキー
3キースイッチ

※電気錠制御盤 (標準最大20回線盤)
1台につき

接続台数: 最大20台

対応認証機器

モーター錠・電磁錠
通電時施錠型 / 通電時解錠型
瞬時通電施錠型 / 瞬時通電解錠型
引き戸用採風電気錠「ケアロック」
○エレベータ・自動ドア

※電気錠制御盤 (標準最大20回線盤)
1台につき

入出力台数: 最大960点

基板最小単位: 入力ポート 32点 / 枚

出力ポート 32点 / 枚 合わせて 30 枚まで。

入力: 防犯センサー各種

出力: 警備異常・電気錠状態信号 (解錠・施錠・開扉)
連動: 照明、空調連動可能 (接点連動)

● セキュリティ機能

■ 標準仕様

紛失・盗難

カードを紛失したり、盗難にあった場合、該当するカードを使用不可に設定できます。




アクセスレベル

カード毎に通行できる扉と通行できない扉を制限できます。



タイムスケジュール

通行できる時間帯を設定することにより、設定時間以外の入室を防ぐことができます。



「紛失・盗難」「アクセスレベル」「タイムスケジュール」機能は、標準仕様として搭載しています。
また、お客様のご要望に応じてオプション機能を追加することも可能です。

■ オプション機能


アンチパスバック

共連れによる不正通行を防ぎます。
入室した人しか退出できません。




ツーパーソンルール

2人が同時に照合した場合のみ入退室が可能です。単独では入退室ができません。




ルートチェック

ゲート通行の順番を制限することで、不正ルートでの入室を防ぎます。



在・不在管理

入室/退室にカードリーダーを設置することにより『どこに誰が何人いるのか』を確認できます。




警備連動

扉のこじあけや警備中の不法侵入を感知すると自動的に警備会社へ発報します。



インターロック

重要室の内扉と外扉が同時に開かないように設定できます。
2扉～複数扉に対応



入退室管理システム

■ 端末機器

非接触ICカードリーダー



CB-CPCT (NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 50mA
- 外形寸法: 70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所: 屋内外兼用
(オプション: 屋外用カバー)

10キー付非接触ICカードリーダー



CB-CPCT (10NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 50mA
- テンキー: 表示固定式
- 外形寸法: 70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所: 屋内外兼用
(オプション: 屋外用カバー)

警備機能付き非接触ICカードリーダー



CB-SCPCT (10NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 50mA
- 外形寸法: 70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所: 屋内外兼用
(オプション: 屋外用カバー)

『Clicky』カード機能付液晶タッチキー



CB-CLK (10NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 駆動時60mA
待機時100mA
- 外形寸法: 128×120×30.5(W×H×D)
- 壁からの突出部は30.5mm
- 設置場所: 屋内外兼用

非接触カードリーダー



CB-TKRF (NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 50mA
- 外形寸法: 70×120×35(W×H×D)
- 壁からの突出部は6mm
- 設置場所: 屋内外兼用
(オプション: 屋外用カバー)

10キー付非接触カードリーダー



CB-TKRF (10NFC)

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 50mA
- テンキー: 表示固定式
- 外形寸法: 70×120×35(W×H×D)
- 壁からの突出部は6mm
- 設置場所: 屋内外兼用
(オプション: 屋外用カバー)

指静脈認証スキャナー



CB-LBS (FV) A

- 照合カード: FeliCa, MIFARE
- 検知距離: 約25mm
- 登録指数: 10,000指 (5,000人)
- 通信方式: RS-485
- 電源: DC24V±10%
- 消費電流: 520mA
- 外形寸法: 128×120×30.5(W×H×D)
- 壁からの突出部は95mm
- 設置場所: 屋内

納入実績

納入実績100,000件の
引戸用換気電気錠、電気
錠制御盤、入退室管理シ
ステムを公式サイトにて
ご覧いただけます。



JEIは設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。



株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名